

Transpaleta TIJERA

- ▶ Transpaleta de gran elevación 800mm
- ▶ No movible cuando está elevada.



| MODELO | | HB1056M | HB1556M | HB1068M | HB1568M | HB1056EN | HB1068EN | HB1556EN | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|----------|------|
| Tipo | | Manual | | | | Elevación eléctrica | | | |
| Capacidad | | Kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Elevación máxima (H) | | mm | 800 | | | | | | |
| Elevación mínima (h) | | mm | 85+2 | | | | | | |
| Ancho horquillas (B) | | mm | 560 | 560 | 680 | 680 | 560 | 680 | 560 |
| Largo horquillas (L) | | mm | 1190 | 1170 | 1190 | 1170 | 1190 | 1190 | 1170 |
| Distancia del suelo | | mm | 20 | | | | | | |
| Manchadas para elevación máxima | Sin peso | | 28 | | | — | | | |
| | Con peso | | 62 | | | — | | | |
| Tiempo de elevación | Sin peso | Sec | — | | | 11 | 11 | 11 | |
| | Con peso | | — | | | 19 | 19 | 19 | |
| Rodillo delantero | | mm | 75x75 | | | | | | |
| Rueda | | mm | 180x50 | | | | | | |
| Batería | | Ah/V | — | | | 70/12 | | | |
| Cargador | | | — | | | Incorporado 6A/12V | | | |
| Peso | | kg | 128 | 143 | 133 | | 159 | 164 | 168 |

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta

