

GAMA MINI

APILADOR ELÉCTRICO 1.000kg Y 1.200kg

CDD10-AMC1-SZ
CDD12-AMC1-SZ



www.carretillashc.com

Carretillas HC

info@carretillashc.com



Características	Fabricante	Modelo	HC		
			CDD10-AMC1-SZ	CDD12-AMC1-SZ	
1.1	Modelo				
1.2	Tipo		Electrico		
1.5	Capacidad	Q (Kg)	1000	1200	
1.6	Centro de carga	c(mm)	600	600	
1.9	Distancia entre ejes	y(mm)	1273	1273	
Peso	2.1	Peso propio con batería	Kg	744	760
Ruedas	3.1	Tipo ruedas		PU	PU
	3.2	Rueda Motriz	Mm	250x80	250x80
	3.3	Rodillos delanteros	Mm	85x70	85x70
	3.4	Ruedas estabilizadoras	Mm	125x50	125x50
	3.5	Numero de ruedas delanteras / traseras		1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Vía delantera	b11(mm)	520	520
	3.7	Vía trasera	b10(mm)	390	390
	4.15	Elevación mínima	h13(mm)	85	85
	4.19	Largo total	L1(mm)	1800	1800
Dimensiones	4.21	Ancho total	b1(mm)	800	800
	4.22	Medida horquillas ISO 2331	s/e/l	60/165/1150	60/165/1150
	4.25	Ancho exterior horquillas	b5	555	555
	4.32	Distancia al suelo, en medio de la distancia entre ejes	m2 (mm)	35	35
	4.34.1	Ancho pasillo, 1000x1200 palé cruzado	Ast(mm)	2016	2016
	4.34.2	Ancho pasillo, 800x1200 palé a lo largo	Ast(mm)	2066	2066
	4.35	Radio de giro externo	Wa(mm)	1466	1466
Ejecución	5.1	Velocidad tracción, con carga/sin carga	Km/h	4.0/4.5	4.0/4.5
	5.2	Velocidad elevación, con carga/sin carga	mm/s	120/190	120/190
	5.3	Velocidad descenso, con carga/sin carga	mm/s	140/150	140/150
	5.4	Gradabilidad máx., con carga/sin carga	%	6/10	5/10
Motores	6.1	Motor tracción	kW	0.7	0.7
	6.2	Motor elevación	kW	2.2	2.2
	6.3	Voltaje Batería	V/Ah	2x12/106	2x12/106
Otros	8.1	Tipo controlador		DC	DC
		Fabricante		CURTIS	CURTIS

Tipo Mástil	Elevación máxima (h3)	Elev. Desde el suelo (h3+h13)	Replegado (h1)	Desplegado (h4)	Elevación libre	Capacidad Residual a 600mm	
						1.0t	1.2t
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	kg
Dúplex	2000	2085	1545	2545	0	1000	1200
	2500	2585	1795	3045	0	1000	1200
	2700	2785	1895	3245	0	900	1100
	3000	3085	2045	3545	0	750	950
	3300	3385	2195	3845	0	600	800
	3500	3585	2295	4045	0	600	600
	3600	3685	2345	4145	0	600	600

